



Műszaki adatlap

COROR RAPID FESTÉKLEMARÓ



Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, kül- és beltéri felhasználásra ajánlott RAPID festéklemaró

Színválaszték: színtelen

Kiszerelés: 0.6 l

Tulajdonságok: Aktív, felhasználó barát, trixotróp (függőleges felületre is) felhasználható, a régi festék csiszolás nélkül távolítható el.

Kiadósság: 5-10 m²/liter (az eltávolítandó festék fajtája és rétegszámai nagyban befolyásolhatják)

Alkalmazás: A COROR Festéklemaró gél műszaki megoldása megfelel a korunk egyre szigorodó műszaki követelményeinek. Markáns festéklemaró képessége mellett mégis környezettudatos alkalmazás esetén környezetre nem veszélyes termék. Új és régi, esetleg sérült festékbevonatok eltávolítására szolgál fém, fa és ásványi felületekről. Megmarja a szintetikus, olaj, víz alapú, nitrocellulóz, epoxi, poliuretán, porszórt, 1K és 2 komponensű festékeket kül- és beltérben.

Minőségi jellemzők:

Külső	homogén emulzió
Sűrűség	0,8-0,9 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp ₄)	min. 150 s
Kiadósság	5-10 m ² /liter (az eltávolítandó festék fajtája és rétegszámai nagyban befolyásolhatják)
Hatóidő	2 perc–2 óra (az eltávolítandó anyagtól függően, a levegő és a felület magas hőmérséklete felgyorsítja)

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A kezelendő felületről távolítsuk el a pergő szennyeződéseket. A munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A kezelést csak +5 °C felett végezzük. A felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Alaposan keverjük fel a terméket, majd ecsettel hordjuk fel húsosan géles COROR Festéklemarót a kezelendő felületre. 2 perc–2 óra (festék fajtától függően) időtartam elteltével távolítsuk el a fellazult réteget ronggyal vagy kaparó szerszámmal. Az eltávolítandó festék kötőanyag minőségétől függően egyszerre is elérheti a kívánt célt, de lehet, hogy a műveletet rétegenként kell megismételni. Az eltávolítás végeztével, szappanos vízzel, vagy hígítóval tisztítsa meg a felületet és száradás után megkezdheti a felület kezelését. Ne használja olyan felületeken, amik közvetlen emberi, állati ételmiszerrel érintkeznek, illetve gyermekbútorokon és játékokon. A festéklemarót hígítani nem szükséges. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!



Műszaki adatlap

COROR RAPID FESTÉKLEMARÓ



Felhordás: ecset

Összetétel: Különböző oldószerek elegye

Tárolási garanciális idő: 24 hónap

Csomagolás: 0,6 literes fémdobozban

Veszélyesanyag tartalom: 1,3 Dioxolán <65%, Dimetoxi-metán <25%, Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <10%

Biztonsági előírások: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H371 Károsíthatja a szerveket (szem).

Tűzveszélyességi osztálya Robbanás veszélyes!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P243 Az elektrosztatikus megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:



Figyelmeztetés: Figyelem! A dobozban túlnyomás uralkodhat, a tetőt lefogva, óvatosan nyissa fel!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más



Műszaki adatlap

COROR RAPID FESTÉKLEMARÓ



veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	II

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.